



COD: ELE16S

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

Ki
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • HA 16PX

> VANTAGGI

- >> **Elevate prestazioni** con la rotazione continua della torretta di 360° e **comandi proporzionali e simultanei**.
- >> Raggiunge la massima elevazione in soli 44 secondi ed è operativa con 20 fino a 60 km/h.
- >> **Eccellente manovrabilità** sui terreni difficili grazie alle 4 ruote motrici e direttrici, blocco differenziale delle ruote e un'altezza da terra di 40 cm.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	16,00
Altezza piano di calpestio	m	14,00
Sbraccio massimo	m	9,15
Altezza di articolazione	m	6,60
Portata max in cesta	kg	230
Dimensione piattaforma (Lxl)	m	1,80 x 0,80
Escursione Jib	gradi	140 (+70/-70)
Rotazione cesta	gradi	180 (+90/-90)
Rotazione torretta	gradi	360
Motore diesel	kW - hp	31- 42
Velocità	Km/h	0.8 - 5.5
Raggio angolo esterno di sterzata	m	3,75
Pendenza superabile	%	50
Capacità serbatoio	l	100
Capacità serbatoio idraulico	l	72
Lunghezza	mm	6.950
Larghezza	mm	2.300
Altezza	mm	2.300
Peso	kg	6.950

