



COD: G030KW

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTOGENI



COFILOC

SCHEDA TECNICA • MOSA GE35 YSX

VANTAGGI

- **Regolazione elettronica della tensione AVR** con rilevamento trifase
- Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana
- **Basamento a tenuta** in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale
- Tappi esterni per il drenaggio di olio e acqua
- Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione** (sostituzione filtri aria, olio, carburante)
- Gancio di sollevamento centrale
- Tasche laterali per la movimentazione con muletti
- Pannello di comando con **centralina di controllo digitale** in versione Automatica o Manuale
- **Supersilenzioso**

DATI TECNICI

GENERAZIONE IN C.A 50 HZ

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	38 kVA (30.4 kW) / 400V / 54.8 A
* Potenza trifase PRP	35 kVA (28 kW) / 400V / 50.5 A
* Potenza monofase PRP	12.5 kVA / 230V / 54.3A
Cos Φ	0.8
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	

MOTORE - DIESEL 4 TEMPI

turbo compresso, iniezione diretta e raffreddato ad acqua

Modello	YANMAR 4TNV98
* Potenza netta stand-by	34.1 kW (46.4 HP)
* Potenza netta PRP	30.7 kW (41.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	4 / 3319 cm ³
Consumo carburante (75 % di PRP)	6.1 l/h
* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1	

Specifiche generali

Capacità serbatoio	100 l
Autonomia (75% di PRP)	16.5 h
Grado di protezione IP	IP 44
Dimensioni L x l x h	2050 x 900 x 1420 mm
Peso a secco	960 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)



ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

Quadro con prese CEE:

- 1x400V 125A 3P+N+T
- 1x400V 63A 3P+N+T
- 1x400V 32A 3P+N+T
- 1x400V 16A 3P+N+T
- 2x230V 16A 2P+T

Relé differenziale elettronico