



COD: G030KW

## TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE/  
ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI

**KILO**  
KILOUTOUSCHEMA TECNICA • **GSW30Y**

## VANTAGGI

- Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti.
- **Facile da trasportare, installare e posizionare**, è ideale in caso di supporto alla rete elettrica in situazione di black out.
- **Supersilenziato**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**.

## DATI TECNICI

GENERATORE IN C.A. 50 HZ

Alternatore sincrono trifase senza spazzole e con regolazione elettronica

Potenza nominale massima LTP 32,50 kVA / 26,00 kW

Potenza servizio continuo PRP 30,50 kVA / 24,40 kW

Tensione 400 V

Cos 0.8

Classe di protezione IP H 23

\* Potenze dichiarate in accordo a ISO8528-1 2005

## MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

Iniezione indiretta, aspirazione naturale

Modello YANMAR 4TNV88 IGPGE Stage IIIA  
Tier II

Potenza servizio continuo PRP 32.9 kW

Potenza massima LTP 34.6 kW

Cilindri/ Cilindrata 4 / 3.319 cm<sup>3</sup>

Giri RPM 1.500

Consumo carburante (75% di PRP) g/kWh 231

Raffreddamento Acqua

\* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1



## Quadro con prese d'uscita:

- 1x 3P+N+T 400V 63A
- 1x 3P+N+T CEE 400V 32A
- 2X 2P+T CEE 230V 16°
- 1x 230V 16A SCHUKO

## SPECIFICHE GENERALI

## DATI

Capacità serbatoio 68 l

Autonomia (75% di PRP) 11,68 h

Dimensioni LxIxH 2.000x920x1.310

Peso (a secco) 773 kg

Potenza acustica LwA 95 dB(A)

Potenza acustica a 7 metri 66 dB(A)

\* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE