



COD: G040KW

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE / ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI

KI
KILOUTOUSCHEMA TECNICA • **GSW45Y**

VANTAGGI

- Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti.
- **Facile da trasportare, installare e posizionare**, è ideale in caso di supporto alla rete elettrica in situazione di black out.
- **Supersilenzioso**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**.

DATI TECNICI

GENERATORE IN C.A. 50 HZ

Alternatore sincrono trifase senza spazzole e con regolazione elettronica

Potenza nominale massima LTP 45.85 kVA / 36.68 kW

Potenza servizio continuo PRP 43.52 kVA / 34.82 kW

Tensione 400 V

Cos 0.8

Classe di protezione IP H 21

* Potenze dichiarate in accordo a ISO8528-1 2005

MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

Aspirazione turbocompressa

Modello YANMAR 4TNV98 IGPGE Stage II

Potenza servizio continuo PRP 39.7 kW

Potenza massima LTP 41.8 kW

Cilindri/ Cilindrata 4 / 3.319 cm³

Giri RPM 1.500

Consumo carburante (75% di PRP) g/kWh 231

Raffreddamento Acqua

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1



Quadro con prese d'uscita:

- 1x 3P+N+T 400V 63A
- 1x 3P+N+T CEE 400V 32A
- 2X 2P+T CEE 230V 16°
- 1x 230V 16A SCHUKO

SPECIFICHE GENERALI

DATI

Capacità serbatoio 68 l

Autonomia (75% di PRP) 8,17 h

Dimensioni LxIxH 2.000x920x1.310

Peso (a secco) 839 kg

Potenza acustica LwA 95 dB(A)

Potenza acustica a 7 metri 66 dB(A)

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

