



COD: G080KW

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE / ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI

Ki
KILOUTOUSCHEDA TECNICA • **GE90 FSX**

VANTAGGI

- » Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti.
- » Il basamento garantisce il **contenimento dei liquidi** presenti nel motore e nel serbatoio carburante nel caso di eventuali perdite.
- » **Supersilenziato**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- » Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**.

DATI TECNICI

**GENERATORE IN C.A. 50 HZ
ALTERNATORE SINCRONO TRIFASE, AUTOECCITATO,
AUTOREGOLATO, SENZA SPAZZOLE**

* Potenza trifase stand-by	90 kVA (72 kW) / 400V / 130A
* Potenza trifase PRP	83 kVA (66.4 kW) / 400V / 120A
* Potenza monofase PRP	66 kVA (52.8 kW) / 400V / 95.3A
Cos	0,8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

**MOTORE DIESEL
4 TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, TURBOCOMPRESSO
Iniezione indiretta, aspirazione naturale**

Modello	FPT (IVECO) N45TE1F Stage 3A
* Potenza netta stand-by	80 kW (109 hp)
* Potenza netta PRP	72.5 kW (99 hp)
* Potenza COP	58.4 kW (79 hp)
Cilindri / Cilindrata	4 / 4500 cm ³ (4.5 lt)
Regime	1.500 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	14,7 l/h
Raffreddamento	Liquido

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

Specifiche generali

Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75% di PRP)	15,5 h
Grado di protezione IP	IP 44
Dimensioni L x l x h	2.630x1.130x1.615 mm
Peso a secco	1630 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA)	92 dB(A) (67 dB(A) @7m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA)	94 dB(A) (69 dB(A) @7m)

*Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE



QUADRO CON PRESE D'USCITA

- » 1x 400V 125A 3P+T CEE
- » 1x 400V 63A 3P+T CEE
- » 1x 400V 32A 3P+T CEE
- » 1x 400V 16A 3P+T CEE
- » 1x 230V 16A 2P+T CEE
- » 1x 230V 16A 2P+T SCHUKO

