



COD: GER12T

- TOOLS
- SOLLEVAMENTO LEGGERO E MOVIMENTAZIONE
 - MOVIMENTAZIONE

KI
LOUTOU

>> PAG. 1/1

SCHEMA TECNICA • PL13 - PL16

> VANTAGGI

- >> Ideale per le operazioni di **trasporto orizzontale, commissionamento e sollevamento** ad alti livelli di stoccaggio.
- >> Ottima mobilità grazie alla **sterzata in entrambe le direzioni** e la visibilità attraverso il montante.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	PL13	PL16
		DATI	DATI
Sollevamento forche	mm	90	90
Ingombro minimo	mm	1.990	1.990
Alzata libera	mm	1.745	1.745
Ingombro massimo	mm	1.600	1.600
Portata nominale	kg	1.300	1.600
Baricentro	mm	640	600
Dimensione forche	mm	180x80x1140	180x80x1140
Potenza motore di trazione	W AC	1.200	1.200
Potenza motore di sollevamento	W DC	3.000	3.000
Batteria	V/Ah	24/315	24/315
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	5,5/6	5,5/6
Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s	0.10/0.12	0.10/0.12
Velocità di discesa, con/senza carico	m/s	0.13/0.09	0.13/0.09
Raggio di sterzata	mm	1.566	1.566
Freno di servizio		elettromeccanico	elettromeccanico
Pendenza superabile, con/senza carico	%	8/16	9/18
Peso	kg	505	530

