



COD: GER16E

- TOOLS
- SOLLEVAMENTO LEGGERO E MOVIMENTAZIONE
 - MOVIMENTAZIONE

KI
KILOUTOU

» PAG. 1/1

SCHEDA TECNICA • SWE160

» VANTAGGI

- » Ideale per le operazioni di **trasporto orizzontale, commissionamento e sollevamento** ad alti livelli di stoccaggio.
- » Ottima mobilità grazie alla **sterzata in entrambe le direzioni** e la visibilità attraverso il montante.
- » Il **timone di guida ergonomico** è dotato di un tasto di emergenza che impedisce lo schiacciamento dell'operatore invertendo il senso di marcia quando premuto.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza max sollevamento	mm	4.150
Sollevamento forche	mm	4.060
Ingombro minimo	mm	1.946
Alzata libera	mm	1.666
Ingombro massimo	mm	5.056
Portata nominale	kg	1.600
Baricentro	mm	600
Dimensione forche	mm	1.150
Potenza motore di trazione	kW	1,8
Potenza motore di sollevamento	kW	3
Batteria	V/Ah	24/300
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	6/6
Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s	0.17/0,33
Velocità di discesa, con/senza carico	m/s	0.45/0.45
Raggio di sterzata	mm	1.504
Freno di servizio		elettromeccanico
Pendenza superabile, con/senza carico	%	8/12
Peso	kg	1439

