



COD: NACA14

- SOLLEVAMENTO**
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME ELEVATORI TIPO RAGNO



» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • LIGHTLIFT 14.70 IIIS

» VANTAGGI

- » Ideale per: potature, tinteggiature, ristrutturazioni di interno e di esterno, pulizie, posa pannelli solari, manutenzione ponti, posa insegne, manutenzione tetti e grondaie, installazione e manutenzione di impianti elettrici.
- » Il sotto carro allargabile (78,5-115 cm) assicura una **maggiore stabilità** della macchina.
- » **Massima sicurezza** per l'operatore grazie al sistema di stabilizzazione con livellamento automatico e l'autolivellamento del cesto.
- » Il pacco batterie assicura un'**autonomia di lavoro di 4-5 ore**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata	kg	120 - 200
Altezza di lavoro 120-200 kg	m	13,90 - 12,25
Sbraccio 120-200 kg	m	6,76 - 5,92
Dimensioni cesta LxIxH	m	1,34 x 0,69 x 1,10
Inclinazione max di stabilizzazione	gradi	9
Pendenza max in traslazione	gradi	15 (26,8%)
Motore benzina		Honda iGX390
Velocità max di traslazione	km/h	1,3 - 2,6
Sistema Lithium-ion	mm	2,2 - 230 - 50
Velocità max di traslazione	mm	4,8
Lunghezza chiusa	mm	1.100 - 2.100
Larghezza carro aperto/chiuso	mm	786 - 1.142
Altezza di trasporto	mm	2.090
Area di stabilizzazione	mm	2.867 x 2.907
Peso	kg	1.500 - 1.550 Lithium-on

