



COD: PLAVIB

**KI**
KILOUTOU

SCHEDA TECNICA • VP 1340

» VANTAGGI

- » Ideale per il compattamento di **asfalto, pavimentazioni in pietra composita e terreni misti** in spazi ristretti.
- » Permette di **lavorare con facilità attorno a pietre e coperchi** dei condotti, nonché **lungo lastre di pavimentazione** stradale o edifici.
- » Applicazioni tipiche: costruzione di **sentieri**, lavori di **architettura di giardini e del paesaggio**.
- » Le **vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²** e le **ridotte emissioni inquinanti** ne consentono l'impiego sicuro da parte dell'operatore.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Forza centrifuga	kN	15
Superficie della piastra base (Lxl)	mm	405 x 596
Larghezza operativa	mm	405
Altezza operativa	MM	639
Frequenza	Hz	98
Mondata max	m/min	25
Potenza superficiale max	m ² /h	600
Motore a benzina		Honda GX160
Potenza	kW	3.6
Numero giri	giri/min	3.600
Serbatoio	l	3,6
Consumo	l/h	0,8
Peso (con serbatoio ad acqua)	kg	89

