



COD: SCI630



» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • GS 1432 E-DRIVE

» VANTAGGI

- » **Silenziosa e senza emissioni**, a differenza di altre PLE con le stesse prestazioni, permette di **lavorare anche in esterno**, mentre la trazione E-Drive assicura una maggiore autonomia.
- » Grazie alle dimensioni compatte **passa attraverso porte standard**, mentre il peso di 900 kg la rende ideale per **lavorare su pavimenti delicati**.
- » La trazione anteriore e il raggio di sterzata interno zero, consentono di **muoversi agilmente in spazi ristretti**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro interno/ esterno	m	6,30 / 5,66
Altezza piano di calpestio	m	4,30 / 3,66
Portata massima	kg	227
Dimensioni piattaforma (Lxl)	m	1,40 x 0,77
Estensione piattaforma	m	0,60
Portata piano esteso	kg	113
Tempo di salita/discesa	sec.	19 / 20
Raggio di sterzata interno/ esterno	m	0 / 1,37
Alimentazione	V DC	24 (2x12 V 150 Ah)
Serbatoio idraulico	l	3,8
Velocità piattaforma chiusa/ elevata	km/h	4,0 / 0,8
Pendenza superabile chiusa	%	25
Pneumatici antitraccia	cm	25,4x7,62
Lunghezza	m	1,40
Larghezza	m	0,81
Altezza ringhiere alzate/chiusa	m	1,88 / 1,49
Peso	kg	900

