



COD: SCI760

Scheda tecnica PIATTAFORME AEREE | PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE

KI
LOUTOU

>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • GS 1930

> VANTAGGI

- >> L'assenza di emissioni, il rumore ridotto e il peso leggero, la rendono **ideale per lavori all'interno e su superfici delicate.**
- >> **Sistema di comando Smart Link™** (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo)

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	7,79
Portata massima	kg	227
Dimensioni cesta PxL	m	0,74x1,63
Estensione cesta	cm	91
Raggio di sterzata interno/esterno	m	0 - 1,55
Batterie (2)	V - A/h	12 - 105
Serbatoio idraulico	l	14,2
Pendenza superabile chiusa	%	25
Lunghezza	m	1,833
Larghezza	m	0,76
Altezza parapetti abbassati	m	1,75
Peso	kg	1.489

Altezza massima di lavoro - in interni ⁽¹⁾	7,85 m
Altezza massima di lavoro - in esterni ⁽¹⁾	6,47 m
A Altezza massima piano di calpestio - in interni	5,85 m
A Altezza massima piano di calpestio - in esterni	4,47 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,04 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	1,66 m
C Lunghezza piattaforma - esterna, estesa	2,55 m
Pianale estensibile - lunghezza	0,91 m
D Larghezza piattaforma - esterna	0,76 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	15 cm
E Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,16 m
E Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	1,80 m
F Lunghezza - chiusa	1,83 m
F Lunghezza - chiusa, estesa	2,72 m
G Larghezza	0,76 m
H Interasse	1,32 m
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento alzate	8 cm
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento abbassate	2,30 cm

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 6 piedi. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

