



COD: TERVM3


KI
 LOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • BW213 D5

> VANTAGGI

- >> Il sistema Ecomode gestisce il motore in base alla potenza richiesta, consentendo di **risparmiare fino al 30% di carburante e di lavorare in un ambiente più silenzioso.**
- >> Lo Slip Control manuale permette l'**adattamento della trazione alle condizioni del terreno** e gli assi posteriori sono dotati di differenziale No-Spin con bloccaggio automatico fino al 100%.
- >> La cabina è spaziosa, offre un'**ottima visuale a 360 gradi**, mentre il sedile ergonomico consente di lavorare a lungo, senza affaticarsi.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	5.870
Altezza	mm	2.990
Larghezza	mm	2.270
Larghezza di lavoro	mm	2.130
Raggio interno di sterzata	mm	3.680
Motore	Deutz TCD 3.6 L4 Stage IV / TIER4f	
Potenza	kW/HP	95 / 128
Velocità di marcia (1-4)	km/h	0 - 11,0
Impianto elettrico	V	12
Trasmissione		idrostatica
Frequenza	Hz	30/34
Ampiezza	mm	2,10/1,10
Forza centrifuga	kN	285/196
Serbatoio gasolio	l	220
Pendenza superabile senza e con vibrazioni	%	45/43
Peso	kg	12.600



PRODUZIONE (M3/H)

Materiale roccioso	Ghiaia, sabbia	Terreno misto	Limo, argilla
470-940	300-600	240-480	120-240

PRODUZIONE (T/H) PER STRATI DI ASFALTO DI VARIO SPESSORE

0,80	0,50	0,40	0,20
------	------	------	------