



SCHEDA TECNICA • AMMANN ARX45-2

> VANTAGGI

- >> Il rullo frontale può spostarsi per **lavorare a ridosso di marciapiedi e altri ostacoli**. La macchina può poi tornare alla configurazione in linea, quando torna a operare in spazi più aperti.
- >> I tre diversi livelli di frequenza di vibrazione consentono alla macchina di **restituire il livello di compattazione desiderato**, renderla versatile ed efficace.
- >> La piattaforma montata su supporti in gomma **riduce le vibrazioni e garantisce all'operatore comfort** per tutta la durata del lavoro.
- >> L'**ottima visibilità** su tutta la macchina assicura una maggiore sicurezza di guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	2.915
Altezza	mm	2.840
Larghezza totale	mm	1.460
Larghezza tamburo	mm	1.380
Larghezza operativa con offset	mm	1.420
Diametro rullo	mm	850
Raggio interno di sterzata	mm	2.830
Ampiezza I - II	mm	0.4 - 0.6
Frequenza I - II	Hz	41 - 55
Forza centrifuga I - II - III	kN	45 - 56.4 - 57.6
Pendenza superabile c/s vibrazioni	%	30/40
Motore diesel		Kubota D1803-CR-T-E4B - Stage V
Potenza	kW-CV	32.8 - 44
Velocità di marcia	km/h	10
Serbatoio gasolio	l	57
Serbatoio acqua	l	340
Peso	t	4,98

