TOOLS

ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

GRUPPI ELETTROGENI

COD: G060KW

SCHEDA TECNICA • **GE 65 PSX**

VANTAGGI

- Protezione motore EP6
- Regolazione elettronica della tensione “AVR”
- Interruttore magnetometrico quadripolare
- Super silenziato
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Rumore e sicurezza secondo le direttive CE

DATI TECNICI	
Generazione in C.A 50 HZ – Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole	
Potenza trifase stand by	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Potenza trifase PRP	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.6 A
Potenza monofase PRP	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Cos	0.8
Classe di isolamento	H

Motore – Diesel 4 tempi turbocompresso, iniezione diretta e raffreddato ad acqua		
Modello	Perkins 1103A - 33TG2	Perkins 1104D - 44TG3 (Conforme Stage 3A)
Potenza netta stand by	59.3 kW (80.6 HP)	59. kW (73.4 HP)
Potenza netta PRP	53.7 kW (73 HP)	54 kW (53.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	3/3300 cm^3	4/4400 cm^3
Regime	1500 giri/min	1500 giri/min
Consumo carburante (75% di PRP)	10.4 l/h	12.4 l/h

Specifiche generali		
Capacità serbatoio	102 l	
Autonomia (75% di PRP)	10 h	8.2 h
Grado di protezione IP	IP 44	
Dimensioni L x l x h	2490 x 1030 x 1480 cm	
Peso a secco	1200 kg	
Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA)	91 dB (A) (66 dB (A) @ 7m)	
Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA)	92 dB (A) (67 dB (A) @ 7m)	

ACCESSORI
DA RICHIEDERE ALL’ORDINE

Quadro con prese CEE:

- 1x400V 125A 3P+N+T
- 1x400V 63A 3P+N+T
- 1x400V 32A 3P+N+T
- 1x400V 16A 3P+N+T
- 2x230V 16A 2P+T

Relé differenziale elettronico