



COD: G040KV

TOOLS

• ATTREZZATURE DA CANTIERE/ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTOGENI

KI
LOUTOU

SCHEMA TECNICA • QAS45

VANTAGGI

- Ideale per il settore dell'edilizia è **facile da movimentare, utilizzare e mantenere.**
- La robusta struttura **resiste alla corrosione** e permette di lavorare a temperature sia alte che basse.
- Il **ridotto ingombro** semplifica l'operazione di carico e lo stoccaggio su un camion.

DATI TECNICI

Generazione in C.A 50 HZ

Tensione nominale	V 400
Corrente nominale (PRP)	A 63
Potenza primaria nominale (PRP)	kVA 43,5 / kW 35
Potenza in stand by (ESP)	kVA 47,6 / kW 38
Cos Φ	0,8
Temperatura operativa (min/max)	°C -25/+50

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE DIESEL

Motore	Kubota V3800-CRT E5
Velocità	rpm 1500
Potenza netta nominale	kWm 38.9
Raffreddamento	Liquido
Capacità del serbatoio (standard/maggiorato)	92/282 l
Consumo carburante a pieno carico (PRP)	10,1 l/h
Autonomia a pieno carico (standard/maggiorato)	9/28 h
Grado di protezione alternatore	IP 23/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni LxIxh	2.100x950x1.300 mm
Peso (a secco)	985 KG
Potenza acustica massima LwA	dB(A) 90
Pressione acustica massima LwA	dB(A) 62

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE



QUADRO CON PRESE D'USCITA

- 1 presa monofase
- 1 CEE 400V3P+N+G 16°
- 1 CEE 400V3P+N+G 63A
- 2x 230V 16A 2P+T Schuko