



COD: GRO400

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI



>> P. 1/4

SCHEDA TECNICA • PRAMAC ES5000**ES5000 230V 50HZ****LONG RUN ENERGY**

Generatori compatti con serbatoio maggiorato e configurazione di base. La perfetta soluzione economica per combinare efficienza e autonomia.

Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos φ	0.9
Fasi		1

Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	5.1
Potenza in Emergenza ESP	kW	4.6
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	4.2
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	3.9

Potenza monofase**Definizione della potenza (Standard ISO8528)**

ESP - Alimentazione di emergenza in standby: Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

COP - Continuous Power: Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.





COD: GRO400

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI



» P. 2/4

SCHEDA TECNICA • PRAMAC ES5000**Motore**

Marca Motore	Honda	
Modello	GX270 Recoil	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm³	270
Aspirazione		Naturale
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità		Meccanico
Carburante		Benzina
Capacità carter olio	l	1.1
Sistema di avviamento	A Strappo	

**Alternatore**

Tipo	Senza Spazzole	
Classe	H	
Protezione IP	23	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Variazione tensione	%	+5, - 10 (cosφ1)
Sistema di regolazione della tensione	A	Condensatore

Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	729
Larghezza	(W) mm	500
Altezza	(H) mm	536
Peso (a secco)	Kg	61
Capacità serbatoio carburante	l	11

Autonomia

Consumo Carburante al 75% del carico	l/h	1.67
Consumo Carburante al 100% del carico	l/h	2.22
Autonomia al 75% del carico	h	6.59
Autonomia al 100% del carico	h	4.95

Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	69





TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI

COD: GRO400



>> P. 3/4

SCHEDA TECNICA • PRAMAC ES5000

QUADRO DI CONTROLLO

COMANDI:

- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente A Strappo
- Rubinetto Carburante



PROTEZIONI STANDARD:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1

SUPPLEMENTI QUADRO CONTROLLO (Disponibili solo all'origine)

DPP + HM

Extra Protezioni/Dotazioni:

- Protezione differenziale 30mA
- Magnetotermico
- Conta ore





COD: GRO400

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETROGENI



» P. 4/4

SCHEDA TECNICA • PRAMAC ES5000

ACCESSORI

KIT DI TRASPORTO

- Versione base con maniglie fisse



- Versione con maniglie pieghevoli

