



COD: DUM60G

- MOVIMENTO TERRA
 - MINIESCAVATORI
 - MINIESCAVATORI CINGOLATI

K9
KILOUTOU

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HINOWA HS701

HS701 VERSIONE AUTOCARICANTE

MOTORE BENZINA

Marca HONDA
Tipo GX270
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 270cc
Potenza lorda max. 8,4 HP - 6,3 kW @3600 rpm
Avviamento a strappo
Serbatoio carburante 5,3 litri
Potenza sonora garantita Lwa 99 dB

Marca HONDA
Tipo GX390
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 389cc
Potenza lorda max. 11,7 HP - 8,7 kW @3600 rpm
Avviamento elettrico
Serbatoio carburante 6,1 litri
Potenza sonora garantita Lwa 99 dB

MOTORE DIESEL

Marca KUBOTA
Tipo OC 95
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 416cc
Potenza lorda max. 9,4 HP - 7 kW @3600 rpm
Avviamento elettrico
Serbatoio carburante 5,5 litri
Potenza sonora garantita Lwa 101 dB

DISTRIBUTORE

Tipo meccanico

POMPA IDRAULICA

Numero e tipo n° 3 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
Larghezza cingolo 180 mm
Rulli per lato 3
Carreggiata variabile 758-1058 mm

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione

- motore benzina GX270 2,2 - 3,3 km/h
- motore benzina GX390 2,8 - 4 km/h
- motore diesel 2,2 - 3,3 km/h

Pendenza max superabile 15°

PORTATA 700 kg

CAPACITÀ CASSONE

Volume di carico max. (ISO 6483) 0,34 m³
Volume raso 0,28 m³

PESO OPERATIVO (escluso operatore)

Carro fisso/allargabile benzina GX270 600 / 680 kg
Carro fisso/allargabile benzina GX390 640 / 720 kg
Carro fisso/allargabile diesel 655 / 735 kg

