



TOOLS

- ATTREZZATURE PROFESSIONALI
- TAGLIO E FISSAGGIO

COD: TR350E



> PAG. 1/4

SCHEDA TECNICA • HUSQVARNA K4000



MOTOTRONCATRICI

HUSQVARNA K/4000

Art.no: 967 07 98 01

Questa mototroncatrice elettrica versatile riduce al minimo la quantità di acqua e fanghi. A differenza di altre mototroncatrici elettriche, il disco ruota in avanti, tagliando il materiale in modo efficiente e con il minimo sforzo sull'operatore. K/4000 è facilmente adattabile per il taglio a secco con l'accessorio di attacco Vac per una gestione ottimale della polvere.

FEATURES



Perfetta per il taglio in interno
Un sistema di taglio potente sia per esterni che per interni.

Protezione da sovraccarico
Il nostro sistema Elgard protegge dal sovraccarico variando la velocità di rotazione

Elevata robustezza e bassi livelli di rumore

Il generoso dimensionamento degli ingranaggi fornisce robustezza, riduce la perdita di potenza ed il livello del rumore.

Rotazione del disco in avanti

Il disco in tutte le nostre macchine elettriche ha verso di rotazione "in avanti", fornendo un taglio efficace e minimizzando il rischio di contraccolpo



COD: TR350E

TOOLS**• ATTREZZATURE PROFESSIONALI****• TAGLIO E FISSAGGIO**

► PAG. 2/4

Art.no: 967 07 98 01

HUSQVARNA K/4000

MOTORE

Alimentazione	Cavo
Potenza nominale ingresso	2,7 kW
Frequenza	50-60 Hz
Fasi	1 ph
Tensione	220-240 V

**ATTREZZATURA DI TAGLIO**

Profondità max di taglio	125 mm
Diametro del disco	350 mm
Diametro bussola	25,4 mm
Spessore del disco, max	5,6 mm
Velocità periferica, max	100 m/s
Refrigerante	Umido/secco

DIMENSIONI

Dimensione prodotto, lunghezza	631 mm
Dimensione prodotto, profondità	221 mm
Dimensione prodotto, altezza	313 mm
Peso	7,6 kg
Lunghezza dell'imballo	740 mm
Larghezza dell'imballo	240 mm
Altezza dell'imballo	340 mm
Peso lordo dell'articolo	10.700 g

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, LWA	105 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni impugnatura sinistra	3,5 m/s ²
Vibrazioni impugnatura destra	3,5 m/s ²

CERTIFICAZIONI

Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No. CB SE-89319





TOOLS

• ATTREZZATURE PROFESSIONALI

• TAGLIO E FISSAGGIO

COD: TR350E



► PAG. 3/4



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
15 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
15 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
15 mm
Diametro bussola:
20 mm / 25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™ S85**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
12 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
VARI-CUT™ S35**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
12 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
VARI-CUT™ S45**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
12 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
VARI-CUT™ S50**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
12 mm
Diametro bussola:
20 mm / 25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
VARI-CUT™ S65**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
12 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm



**DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
VARI-CUT™ S85**

Diametro, mm:
300 / 350 / 400 mm
Altezza del segmento:
10 mm
Diametro bussola:
25.4/20 mm





TOOLS

- ATTREZZATURE PROFESSIONALI
- TAGLIO E FISSAGGIO

COD: TR350E



► PAG. 4/4



**SERBATOI D'ACQUA
WT 15i**
 Pressione dell'acqua, max:
0,9 bar
 Capacità serbatoio acqua:
15 l
 Peso:
3,6 kg
 Lunghezza del tubo:
3 m



**SERBATOI D'ACQUA
WT 10 MP**
 Capacità serbatoio acqua:
10 l
 Peso:
2,35 kg



**GIACCHE
GIACCA PE 10 J SMART-
GUARD™**



**CASCHI
ELMETTO PE 10 H SMART-
GUARD™**



**LUCI DI LAVORO
WL 8i**
 Battery eco system:
BLI-X
 Peso:
3,62 kg

