



COD: BAND6M

**KILO**
KILOUTOU

SCHEDA TECNICA • EDILVEYOR

► VANTAGGI

- Ideale per lo **smaltimento di rottami, macerie, ciottoli e materiale estrattivo**, riduce la durata del cantiere, richiede l'impiego di minori energie e si sostituisce al passaggio continuo di mezzi pesanti invasivi come escavatori o camion.
- Può essere utilizzata per:
 - lavori di demolizione, ristrutturazione, risanamento, consolidamento e sottofondazione.
 - trasporto calcinacci e macerie, manutenzione giardini e terreni, archeologia e scavo piscine
 - bonifiche ambientali in tunnel, canali e cisterne; estrazione mineraria ed estrazione refrattari da forni
- **Le dimensioni ridotte, la silenziosità e le emissioni zero** ne consentono l'uso anche in luoghi di interesse ambientale o storico e in ristrutturazioni in orario di ufficio.
- Facile da trasportare, modulare, si monta velocemente e può essere allungato o accorciato in base alle esigenze.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza esterna telaio	m	6
Larghezza telaio	m	0,47
Altezza telaio	m	0,22
Inclinazione massima	gradi	20 / 30
Larghezza tappeto	m	0,4
Spessore tappeto	mm	5
Spessore lische tappeto	mm	14
Lunghezza modulo traino	m	1
Lunghezza modulo telaio	m	2
Lunghezza modulo tensione	m	1
Motore monofase	V	220
Potenza	kW	1,1
Velocità	mt/min	21
Peso	kg	165



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO

Nessuno

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna