



COD: SCI630



SCHEDA TECNICA • LGMG SS0507E

VANTAGGI

- Leggera e compatta, questa macchina può essere facilmente trasportata in ascensori per passeggeri.
- La scaletta pieghevole riduce efficacemente la lunghezza complessiva della macchina.
- Trazione anteriore, controllo di guida preciso e fluido, funzionamento facile e affidabile.
- Il sistema di trasmissione a motore ad alta efficienza offre migliori prestazioni di pendenza superabile.
- Eccellente capacità di carico, portata della piattaforma di 230 kg per 2 persone, consentendo di eseguire lavori all'interno di spazi ristretti.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza massima di lavoro	m	6,3
(A) Altezza piattaforma sollevata	m	4,3
(B) Lunghezza piattaforma	m	1,35
(C) Larghezza piattaforma	m	0,7
(D) Lunghezza totale (con scaletta)	m	1,53
(E) Larghezza totale	m	0,81
(F) Altezza totale - Parapetti alzati	m	2,15
Altezza totale - Parapetti abbassati	m	1,76
(G) Estensione piattaforma	m	0,6
(H) Passo (interasse)	m	1,12
Altezza da terra (A riposo/Sollevata)	mm	50 / 16
Portata piattaforma	kg	230
Portata estensione piattaforma	kg	113
Pendenza superabile - Macchina abbassata	%	25
Raggio di sterzata minimo	m	1,5
Velocità di salita/discesa	s	25/20
Modalità di trazione		4 x 2
Fonte di alimentazione		24V DC 150Ah
Volume olio idraulico	l	4,5
Peso macchina	kg	985

